POÈLE À BOIS EPA LÉGENDE LEGEND EPA WOOD STOVE

\$EPA

Tiroir à cendre Ash pan



Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité High quality stainless steel baffle inside

Faibles dégagements aux matériaux combustibles Very low clearances to combustible materials

Tiroir à cendres facile d'accès *Easy-to-access ash drawer*

Ventilateur ultra silencieux inclus Ultra-quiet blower included

www.drolet.ca



1700, Léon-Harmel Québec (Québec) G1N 4R9 www.drolet.ca info@drolet.ca



Consultez le manuel du propriétaire

Les poèles à bois EPA Drolet sont homologués par OMNI selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28



Refer to owner's manual All Drolet EPA stoves are

approved by OMNI according to ULC \$-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.











Fiche technique Technical data Type de combustible : Combustible type:



Légende / Legend

Type de combustible - Combustible type: Surface recommandée (pi²/m²) - Recommended surface (ft²/m²): Combustible d'essai EPA - EPA test fuel:		Bois - <i>Wood</i> 500 à/to 2 000pi²/ft² (46 à/to 186 m²) 30 820 BTU/h (9.03 kW)					
				Bois de corde sec - Seasoned cord wood:		70 000 BTU/h (20.5 kW)	
				Couleur - Color:		Noir métallique - metallic black	
Dimensions extérieures de l'appareil: Exterior appliance dimensions:	Largeur - <i>Width</i> : Profondeur - <i>Depth</i> : Hauteur - <i>Height</i> :	23 3/4" (603 mm) 26 1/2" (673 mm) 31 1/4" (768 mm)					
Diamètre du tuyau d'évacuation: Flue pipe diameter:		6" (152 mm)					
Type de cheminée - Chimney type:		2 100° F / 650° C					
Hauteur minimale de la cheminée: Minimum chimney height:		12' (3,66 m)					
Dimensions de la chambre de combustion: Firebox dimensions:	Largeur - <i>Width</i> : Profondeur - <i>Depth</i> : Hauteur - <i>Height</i> : Volume - <i>Volume</i> :	18 1/4" (463 mm) 20 1/4" (514 mm) 13 1/2" (343 mm) 3,1 pi³/ft³ (0,08m⁵)					
Longueur maximale des bûches: Maximum log length:		20" (508 mm)					
Dimensions de l'ouverture de porte: Door opening dimensions:	Largeur - <i>Width</i> : Hauteur - <i>Height</i> :	15 1/2" (394 mm) 12 1/4" (311 mm)					
Type de porte - Door type:		Vitrée/Cadre en fonte - Glass/Cast iron j	frame				
Surface vitrée en pyrocéramique: Pyroceramic glass surface:	Largeur - <i>Width</i> : Hauteur - <i>He</i> ight :	15 3/16" (386 mm) 11 1/4" (286 mm)					
Poids - Weight (Ibs/kg):		383 lbs /174 kg					
Garantie limitée - Limited warranty:		À vie - Lifetime					
Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil: Clearances to combustible materials:	TUYAU/STOVE PIPE Arrière - Back: Côtés - Sides: Coins - Corners: Hauteur - Height:	SIMPLE/SINGLE DOUBLE/DOUR 15" (381 mm) 6" (152 mm) 12" (305 mm) 12" (305 mm) 8 1/2" (215 mm) 8 1/2" (215 mm) 7' (2,13 m) de la protection de plancher au production de planch					
Protection de plancher - Floor protection :		Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U). Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).					

Approuvé maison mobile - Mobile home approved

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

Options

- 1 Ensemble de prise d'air extérieur Fresh air intake kit
- 2 Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur Insulated flexible pipe for fresh air intake kit

Thermodisque # AC05530 Thermodisc - #AC05530





#AC02080 L'ensemble inclut

un adaptateur, une terminaison Longueur/Length: 4' (1.22m) Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

murale et deux collets.
Kit includes air intake
adapter, exterior termination
cap and pipe clamps.

